

Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 1100

Műszaki adatlap

Termékleírás	Mechanikailag és hőtechnikailag megerősített rostkeverék újrahaznosított poliészterből és polipropilénből
Alkalmazási terület:	Védőréteg műanyag és bitumenes szigetelésekhez
Termékszám	7450 1100

Tulajdonság	ME	Követelmény
Anyag	-	újrahaznosított poliészter és polipropilén
Felületi tömeg	g/m ²	1100
Vastagság	mm	8 - 9
Pecsétnyomásállóság	N	1023
Vízfelvevő képesség	l/m ²	6
Szállítási egység		30 m ² / tekercs
Méret	mm	2 x 15

Fektetési útmutató

Az FSM 1100 rostszálas védőszőnyeget szabadon, minimum 10 cm széles átlapolásokkal kell lefektetni. Az átlapolások lángolvasztóval hegeszthetők. További rendszerfelépítmények esetén ügyelni kell az egyenletes felületi terhelésre. Pontszerű terhelés a védőszőnyeget nem érheti. Az FSM 1100 védőszőnyeg teraszok rétegrendi kialakításában lágy rugózású és lépéshang csökkentő. A feltöltés kavics réteggel legalább 40 mm legyen.